



**Polski Komitet
Normalizacyjny**

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 87.040

PN-C-81919:2002/Ap1

styczeń 2004

Dotyczy

PN-C-81919:2002

Farby krzemianowo-cynkowe

nr ref. PN-C-81919:2002/Ap1:2004

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 175 ds. Farb i Lakierów i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 25 listopada 2003 r.

Treść poprawki

Tablicę 1 zmienia się następująco:

Lp.	Wymagania	Rodzaj		Metody badań wg
		I	II	
			składnik I	
1	Gęstość	parametry oznaczania są uzgadniane między zainteresowanymi stronami	–	PN-EN ISO 2811-1:2002
2	Lepkość		–	PN-ISO 2555:1999
3	Czas wypływu		–	PN-C-81701:1997 metoda A
4	Stopień roztrarcia, μm, nie więcej niż	30	–	3.5.1
5	Przydatność do stosowania ¹⁾ , h, co najmniej – dopuszczalny w tym czasie wzrost lepkości, procent, nie więcej niż	–	8 100	PN-EN ISO 9514:2000
6	Ściekalność, stopień, co najmniej	8		PN-80/C-81539 p.2.2.a)

¹⁾ W PN-EN 971 -1:1999 *Farby i lakiery – Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych – Terminy ogólne* termin „przydatność do stosowania” definiowany jest jako: maksymalny czas, w którym wieloskładnikowy wyrób lakierowy powinien być zastosowany po zmieszaniu oddzielnych składników.