



**Polski Komitet
Normalizacyjny**

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 25.160.40

PN-EN 12814-8:2003/AC

październik 2004

Wprowadza

EN 12814-8:2001/AC:2003, IDT

Dotyczy

PN-EN 12814-8:2003

**Badania połączeń spawanych w półproduktach
z tworzyw termoplastycznych**

Część 8: Wymagania

nr ref. **PN-EN 12814-8:2003/AC:2004**

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 6 września 2004 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 12814-8:2001/AC:2003 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN 12814-8:2003 z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

Treść poprawki

W punkcie 6.1.1, po pierwszym zdaniu wprowadza się następującą treść:

Jeżeli kryterium uszkodzenia jest maksymalne obciążenie, jako akceptowalne należy przyjąć kąty zginania poniżej maksymalnych wartości podanych na rysunkach od 1 do 6 pod warunkiem, że nie są one mniejsze niż kąt zginania uzyskany przez próbki wycięte z tej samej płyty.

W punkcie 6.1.2, po pierwszym zdaniu wprowadza się następującą treść:

Jeżeli kryterium uszkodzenia jest maksymalne obciążenie, jako akceptowalne należy przyjąć przemieszczenia poniżej maksymalnych wartości podanych na rysunkach od 7 do 10 pod warunkiem, że nie są one mniejsze niż przemieszczenie uzyskane przez próbki wycięte z tej samej płyty.