



**Polski Komitet
Normalizacyjny**

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 77.140.30; 77.140.50

PN-EN 10028-2:2005/AC

marzec 2006

Wprowadza

EN 10028-2:2003/AC:2005, IDT

Dotyczy

PN-EN 10028-2:2005

Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe

Część 2: Stale niestopowe i stopowe o określonych własnościach
w podwyższonych temperaturach

nr ref. PN-EN 10028-2:2005/AC:2006

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 20 lutego 2006 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 10028-2:2003/AC:2005 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Rozdział, podrozdział, tablica (wiersz)	Dotychczasowy tekst	Poprawka
Tablica 3, wiersz 16Mo3, zakres grubości $60 \leq t \leq 100$; kolumna „Wytrzymałość na rozciąganie”	„430 do 560”	„430 do 580 ”
Tablica 3, wiersz 13CrMo4-5, zakresy grubości $60 \leq t \leq 250$; kolumna „Praca łamania, +20”	„ ^f ”(odsyłacz)	„ 27 ”
Tablica 4, wiersze 16Mo3, 13CrMo4-5 i 10CrMo9-10; kolumna „Grubość wyrobu”, pierwszy wiersz	< 16	≤ 16
Tablica 4, wiersze 20MnMoNi4-5 i 15NiCoMoNb5-6-4, kolumna „Grubość wyrobu”, pierwszy wiersz	< 40	≤ 40
Tablica 4, wiersz 13CrMoSi5-5+NT; kolumna „Grubość wyrobu”, pierwszy wiersz	< 60	≤ 60
Tablica 4, wiersz 13CrMoSi5-5+QT; kolumna „Grubość wyrobu”	$60 < t \leq 100$ $100 < t \leq 150$ $150 < t \leq 250$	≤ 60 $60 < t \leq 100$ $100 < t \leq 250$
Tablica C.1, kolumna „Temperatura”; gatunek X12CrMo5 (1.7362), pierwszy wiersz	– (brak wartości)	450