

PN-EN ISO 15156-1:2005/AC

maj 2006

Wprowadza

EN ISO 15156-1:2001/AC:2006, IDT
ISO 15156-1:2001/AC:2005, IDT

Dotyczy

PN-EN ISO 15156-1:2005

Przemysł naftowy i gazowniczy

Materiały stosowane przy wydobywaniu ropy i gazu
w środowisku zawierającym H₂S

Część 1: Ogólne zasady doboru materiałów odpornych
na pękanie

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została przygotowana przez KT nr 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 25 kwietnia 2006 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN ISO 15156-1:2001/AC:2006 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

Stronica 6, Tablica 1 – Wykaz wyposażenia:

Zastąpić Tablicę 1 tablicą podaną poniżej:

Tablica 1 – Wykaz wyposażenia

ISO 15156-1 stosuje się do materiałów używanych w następującym wyposażeniu	Dopuszczalne wyjątki
Wyposażenie wiertnicze, wyposażenie otworów, wyposażenie do obsługi wierceń i eksploatacji	Wyposażenie narażone jedynie na kontakt z płynami wiertniczymi o kontrolowanym składzie chemicznym ^a Świdry wiertnicze Ostrza szczęk ^b prewenterów przeciwerupcyjnych (BOP) do ucinania przewodu Systemy rajzerów Przewody robocze Lina wielokrążkowa oraz osprzęt liny ^c Kolumna przewodnikowa i pośrednia
Wyposażenie otworów, w tym wyposażenie wgłębne, wyposażenie gazodźwigu, zagłowiczenia otworu oraz głowice eksploatacyjne	Pompy żerdziowe oraz żerdzie pompowe ^d Elektryczne pompy wgłębne Inne wyposażenie do eksploatacji Kliny
Rurociągi przepływowe, przewody (kolektory) zbiorcze, instalacje terenowe oraz terenowe zakłady technologiczne	Magazyny ropy naftowej oraz instalacje przeładunkowe eksploatowane przy całkowitym ciśnieniu bezwzględnym poniżej 0,45 MPa (65 psi)
Instalacje przeładunkowe do wody	Urządzenia przeładunkowe eksploatowane przy całkowitym ciśnieniu bezwzględnym poniżej 0,45 MPa (65 psi) Instalacje natryskowe i instalacje rozdziału wody ^e
Zakłady uzdatniania gazu ziemnego	–
Rurociągi przepływowe do transportu cieczy, gazów oraz płynów wielofazowych	Rurociągi służące do przesyłu gazu w powszechnym obrocie handlowym i do użytku domowego
W stosunku do całego wyposażenia wymienionego powyżej	Elementy poddane obciążeniom wywołującym naprężenia ściskające
^a W celu uzyskania dalszych informacji patrz A.2.3.2.3 w ISO 15156-2:2003. ^b W celu uzyskania dalszych informacji patrz A.2.3.2.1 w ISO 15156-2:2003. ^c Smarownica liny stalowej oraz urządzenia mocujące smarownicę nie stanowią dopuszczalnych wyjątków. ^d W przypadku pomp żerdziowych oraz żerdzi pompowych można się odwołać do NACE MR0176. ^e W przypadku instalacji natryskowych i instalacji rozdziału wody można się odwołać do NACE RP0475.	

Stronica 15, Bibliografia:

Dodać następującą pozycję:

- [7] NACE RP0475, *Selection of Metallic Materials to Be Used in All Phases of Water Handling for Injection into Oil-Bearing Formations*