

PN-EN 1459:2001/AC

listopad 2006

Wprowadza
EN 1459:1998/AC:2006, IDT

Dotyczy

PN-EN 1459:2001

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo

Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została przygotowana przez KT nr 248 ds. Wózków Jezdniowych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 14 listopada 2006 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 1459:1998/AC:2006 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Rozdział 4

W 4.13 dodać „6.2 Badanie konstrukcji”, zamiast „5.2 Funkcjonalność”.

W 4.14.2 wykreślić „Załącznik H”.

Załącznik A

W Tablicy A.1 wstawić nowy wiersz – „KOREKCJA POCHYLENIA BOCZNEGO” – nad „POZYCJA WÓZKA NA PŁYTCIE BADAWCZEJ”. W nowym wierszu wstawić następujące dane: „bez”, „bez”, „występuje”, „występuje”, „–”.

W Tablicy A.1 w wierszu „POCHYLENIE PŁYTY BADAWCZEJ” skreślić „<50 000 kg”.

W Tablicy A.1 w pierwszej kolumnie w ostatnim wierszu dodać następującą uwagę:

Uwaga Pozycja wózka dla wartości T3, T4 i T5, w przypadku gdy tylko przednie koła kierują wózkiem, jest pokazana na Rysunku A.11, przy czym tylne koła są równoległe do osi wózka.

Na dole pod Rysunkiem A.12 i A.14 dodać „Ze stabilizatorami” i na dole pod Rysunkiem A.15 dodać „Z osiami zablokowanymi”.

Załącznik B

W Tablicy B.1, w kolumnie T3, w wierszu 8 zmienić „i” na „lub”.

W Tablicy B.1, w kolumnie T4, w wierszu 8 zmienić tekst na „Rysunki B.5 i B.9 lub B.10, lub B.11”.

W Tablicy B.1, w kolumnie T5, w wierszu 8 zmienić tekst na „Rysunki B.6, B.9 lub B.10, lub B.11”.

Załącznik C

W Tablicy C.3, w kolumnie T1, w wierszu 7 zmienić tekst na „Rysunki C.3 i C.7 lub C.9”.

W Tablicy C.3, w kolumnie T3, w wierszu 7 zmienić tekst na „Rysunki C.5 i C.8 lub C.10, lub C.11”.

W Tablicy C.3, w kolumnie T4, w wierszu 8 zmienić tekst na „(5 + 1,1 V_s) %...”.

W Tablicy C.3, w kolumnie pierwszej zmienić Uwagę 2 „... elementy ramy i konstrukcji wózka stykające się z platformą nie mogą utracić z nią kontaktu”.

Załącznik F

Zmienić nagłówek na „Załącznik F (informacyjny)”.