



**Polski Komitet
Normalizacyjny**

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 21.060.50

PN-EN ISO 1234:2001/Ap1

maj 2007

Dotyczy

PN-EN ISO 1234:2001

Zawleczki

nr ref. PN-EN ISO 1234:2001/Ap1:2007

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 236 ds. Części Złącznych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 16 maja 2007 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

W Załączniku krajowym NB (informacyjnym) zmienić tablicę na następującą.

Długość zawleczonej l	Wielkość nominalna															
	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	13	16	20
Orientacyjna masa w kilogramach/1 000 sztuk bez powłoki ochronnej ($\rho = 7,85 \text{ kg/dm}^3$)																
4	0,009															
5	0,010	0,022														
6	0,012	0,025	0,045													
8	0,015	0,031	0,055	0,068	0,138											
10	0,018	0,037	0,065	0,080	0,162	0,285										
12	0,021	0,043	0,075	0,092	0,186	0,325	0,566									
14		0,049	0,085	0,105	0,210	0,365	0,632	1,08								
16		0,055	0,095	0,117	0,234	0,404	0,697	1,18								
18			0,105	0,129	0,258	0,445	0,762	1,29	2,24							
20			0,115	0,141	0,282	0,485	0,827	1,39	2,41							
22				0,154	0,306	0,525	0,892	1,49	2,58	4,27						
25				0,172	0,343	0,585	0,990	1,65	2,83	4,66						
28					0,379	0,645	1,08	1,80	3,09	5,05						
32					0,427	0,724	1,21	2,01	3,42	5,58	9,79					
36						0,804	1,34	2,22	3,76	6,10	10,6					
40						0,884	1,47	2,43	4,10	6,62	11,5	19,8				
45							1,64	2,68	4,52	7,27	12,5	21,5	37,0			
50							1,80	2,94	4,94	7,92	13,6	23,3	39,8			
56								3,25	5,45	8,70	14,9	25,4	43,1			
63								3,62	6,04	9,62	16,4	27,8	47,0			
71									6,71	10,6	18,1	30,6	51,5	93,9		
80									7,47	11,8	20,0	33,7	56,5	102		
90										13,1	22,2	37,1	62,0	111		
100										14,4	24,3	40,6	67,6	121		
112											26,9	45,1	74,3	132	214	
125											29,7	49,3	81,5	145	233	
140												54,5	89,8	159	255	
160												61,4	101	178	284	466
180													112	197	313	512
200													123	216	342	558
224														238	378	613
250														263	416	673
280															459	742

Masa zawleczonek z drutu ocynkowanego jest około 5 % mniejsza niż zawleczonek bez powłoki ochronnej.

Masę zawleczonek z metali nieżelaznych otrzymuje się mnożąc masy zawleczonek stalowych przez współczynniki wynoszące:

1,08 dla miedzi, 1,13 dla miedzi, 0,35 dla aluminium.