

ICS 23.040.60;

PN-EN 1092-3:2004/AC

Październik 2007

Wprowadza
EN 1092-3:2003/AC:2007, IDT

Zastępuje

Dotyczy

PN-EN 1092-3:2004 (U)

Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 3: Kołnierze ze stopów miedzi

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 210

ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych

poprawka do normy europejskiej EN 1092-3:2003/AC:2007 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 3: Copper alloy flanges

ma status Poprawki do Polskiej Normy

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 3: Copper alloy flanges

Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN - Partie 3: Brides en alliages de cuivre

Flansche und ihre Verbindungen - Runde Flansche für Rohre, Armaturen, Formstücke und Zubehörteile, nach PN bezeichnet - Teil 3: Flansche aus Kupferlegierungen

This corrigendum becomes effective on 29 August 2007 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 29 août 2007 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 29. August 2007 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

English version

1 General modifications to figures

Due to the incorrect hatching, all figures were replaced.

2 Modification to Table 6 – Dimensions of PN 10 flanges

For DN 40 replace under column "Pitch circle diameter" the value $K = 115$ mm with $K = 110$ mm.

Version française

1 Modifications générales des figures

Compte tenu des hachures incorrectes, toutes les figures ont été remplacées.

2 Modification au Tableau 6 – Dimensions des brides PN 10

Pour DN 40, dans la colonne "Diamètre du cercle de perçage", remplacer la valeur $K = 115$ mm par $K = 110$ mm.

Deutsche Fassung

1 Allgemeine Änderungen an Bildern

Aufgrund fehlerhafter Schraffierungen werden alle Bilder ersetzt.

2 Veränderung in Tabelle 6 – Maße für Flansche PN 10

Für DN 40 in der Spalte "Lochkreisdurchmesser" den Wert $K = 115$ mm durch $K = 110$ mm ersetzen.