



**Polski Komitet
Normalizacyjny**

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 97.220.10

PN-EN 13451-2:2002/AC

kwiecień 2004

Wprowadza

EN 13451-2:2001/AC:2003, IDT

Dotyczy

PN-EN 13451-2:2002

Wyposażenie basenów pływackich

Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania

bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych
i poręczy

nr ref. PN-EN 13451-2:2002/AC:2004

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 2 ds. Sportu i Rekreacji i zatwierdzona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dnia 5 marca 2004 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 13451-2:2001/AC:2003 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

ICS

Wersja polska

**Wyposażenie basenów pływackich –
Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa
i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy**

Swimming pool equipment – Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for ladders, step- ladders and handle bends	Equipement de piscine – Partie 2: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires spécifiques aux échelles, marches et mains cou- rantes	Schwimmbadgerate – Teil 2: Zusätzli- che besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Leitern, Treppenleitern und Griffbögen
---	--	--

Niniejsza Poprawka do Polskiej Normy jest polską wersją poprawki europejskiej EN 13451-2:2001/AC:2003. Została ona przetłumaczona przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status co wersje oficjalne.

Niniejsza poprawka wchodzi w życie z dniem 17 września 2003 r. w celu włączenia jej do trzech oficjalnych wersji językowych normy europejskiej.

CEN

Europejski Komitet Normalizacyjny
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

Centrum Zarządzania: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

Treść poprawki

W 4.4, drugie zdanie zastąp następującym:

Odległość między tylną krawędzią pozostałych szczelbi a ścianą powinna wynosić od 0 mm do 8 mm lub od 25 mm do 140 mm (patrz rysunek 1).