

PN-EN 438-6:2007/Ap1

październik 2010

Dotyczy

PN-EN 438-6:2007

Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL)

Płyty z żywic termoutwardzalnych
(zwyczajowo nazywane laminatami)

Część 6: Klasyfikacja i specyfikacje laminatów
kompaktowych do zastosowań zewnętrznych
o grubości 2 mm i grubszych

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 27 października 2010 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

1. **Tablica 2**, kolumna **Wymagania**, wiersz Płaskość: zamiast „ $2,0 \leq t < 6,0$ mm: 9” powinno być „ $2,0 \leq t < 6,0$ mm:”
2. **Tablica 4**, kolumna 6, wiersz Odporność na starzenie w warunkach sztucznych (łącznie z odpornością na światło): zamiast „3 (po ekspozycji 325 MJ/m^2 napromienienia)” i „4 (po ekspozycji 325 MJ/m^2 napromienienia)” powinno być „3 (po ekspozycji 650 MJ/m^2 napromienienia)” i „4 (po ekspozycji 650 MJ/m^2 napromienienia)”
3. **Załącznik A, Tablica A.2**, kolumna 4, wiersz 5: zamiast „M2 lub lepiej” powinno być „M3 lub lepiej”