

PN-EN 61242:2001/AC

grudzień 2010

Wprowadza

EN 61242:1997/A1:2008/AC:2010, IDT

Dotyczy

PN-EN 61242:2001

Sprzęt elektroinstalacyjny

Przedłużacze zwijane do zastosowań
domowych i podobnych

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 14 grudnia 2010 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 61242:1997/A1:2008/AC:2010 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN 61242:2001 z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Załącznik ZB (informacyjny)

Szczególne warunki krajowe

Dodać:

Zjednoczone Królestwo

1	• Przedłużacze zwijane z przewodami dwużyłowymi nie są dopuszczane w UK; • Przedłużacze zwijane z wtyczkami i/lub gniazdami wtyczkowymi bez styku ochronnego nie są dopuszczane w UK.				
Tablica 1	W UK dopuszcza się stosowanie przewodów giętkich 1,25 mm ² spełniających wymagania BS 6500.				
Tablica 3	W UK, dodaje się dodatkowy wiersz dla przewodów giętkich 1,25 mm ² : <table><tr><td>1,25</td><td>6,5</td><td>260</td><td>0,4</td></tr></table>	1,25	6,5	260	0,4
1,25	6,5	260	0,4		
Tablica 4	W UK, dodaje się dodatkową kolumnę dla przewodów giętkich 1,25 mm ² : <table><tr><td>1,25</td></tr><tr><td>35</td></tr></table>	1,25	35		
1,25					
35					
Tablica 5	W UK, dodaje się dodatkową kolumnę dla przewodów giętkich 1,25 mm ² : <table><tr><td>1,25</td></tr><tr><td>50</td></tr></table>	1,25	50		
1,25					
50					
12.11.1	Wymaganie według 12.11.1 dotyczące bezpieczników topikowych nie ma zastosowania do bezpieczników stosowanych we wtyczkach systemu UK.				