

ICS 13.320;

PN-EN 50518-2:2011/AC

lipiec 2011

Wprowadza
EN 50518-2:2010/AC:2011, IDT

Dotyczy
PN-EN 50518-2:2011

Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 2: Wymagania dotyczące urządzeń technicznych

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 52
ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
**Poprawka do Normy Europejskiej EN 50518-2:2010/AC:2011 Monitoring and alarm receiving centre -
Part 2: Technical requirements**
ma status Poprawki do Polskiej Normy

3.2 Abbreviations

Add:

I&HAS Intrusion and Hold-up Alarm System(s)

Annex A ARC availability calculations

Replace:

$$FT_3 = (4 \times 30) = 60 \text{ min}$$

by:

$$FT_3 = (4 \times 30) = 120 \text{ min}$$

Replace:

$$SF = 540 + 244 + 60 = 884 \text{ min}$$

by:

$$SF = 540 + 244 + 120 = 904 \text{ min}$$

Replace:

$$MA = \left(1 - \frac{884}{43\,800}\right) \times 100 = 98,07 \%$$

by:

$$MA = \left(1 - \frac{904}{43\,800}\right) \times 100 = 97,94 \%$$

