POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 97.200.40

PN-EN 1176-3:2009/Ap1

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie

Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni

© Copyright by PKN, Warszawa 2013

nr ref. PN-EN 1176-3:2009/Ap1:2013-08

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 2 ds. Sportu i Rekreacji i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 9 sierpnia 2013 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

4.2

W czwartym akapicie zamiast „zapewniono osłonę” powinno być „zapewniono zabezpieczenie”.

W piątym akapicie zamiast: „W przypadku wszystkich łączonych zjeżdżalni o wysokości swobodnego upadku mniejszej niż 1 000 mm …”, powinno być „W przypadku wszystkich zjeżdżalni łączonych o wysokości swobodnego upadku większej niż 1 000 mm …”.

W siódmym akapicie zamiast „łączonych zjeżdżalni” powinno być „zjeżdżalni łączonych”.

4.4.1

Początek drugiego akapitu zastąpić następująco:

„Jeśli zmiany kąta nachylenia powierzchni ślizgu przekraczają 15°, inaczej niż w strefie przejściowej między częścią startową a zjazdową, wówczas promień łuku powinien wynosić: …”.

W UWADZE zamiast „wypadnięciem poza urządzenie” powinno być „wzbiciem się w powietrze”.

4.8

Pierwsze zdanie zastąpić następująco:

„Oprócz spełnienia wymagań podanych w EN 1176-1 należy zapewnić powierzchnię zderzenia w odległości co najmniej 1 000 mm od burt części wyjściowej. Powierzchnię zderzenia należy zapewnić w odległości co najmniej 2 000 mm poza zakończeniem wymaganej części wyjściowej w przypadku typu 1 i 1 000 mm poza zakończeniem wymaganej części wyjściowej w przypadku typu 2 (patrz Rysunek 9).”

6

W pierwszym zdaniu zamiast „EN 1176-2:2008” powinno być „EN 1176-1:2008”.