

Errata do wydrukowanych Polskich Norm

ICS 91.140.70

PN-EN 1286:2004 Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne niskociśnieniowe – Ogólne wymagania techniczne

Pozycja	Jest	Powinno być
s. 34, p. 10.5.3, wyliczenie 2), wiersz 2	15 ℓ/min (0,25 ℓ/s)	15 l/min (0,25 l/s)
s. 34, p. 10.5.3, wyliczenie 2), wiersz 3	14 ℓ/min (0,23 ℓ/s)	14 l/min (0,23 l/s)

Poniżej podany jest prawidłowy zapis jednostek w Tablicy 12, s. 34

Tablica 12 – Strumień wody

Klasa przepływu	Strumień wody minimalny l/min	Strumień wody przy 0,01 MPa (0,1 bar)	Zastosowanie
80	4,8	od 0,080 do 0,1 l/s (od 4,8 do 6,0 l/min)	Umywalki
100	6,0	od 0,100 do 0,125 l/s (od 6,0 do 7,5 l/min)	Natryski Zlewozmywaki
125	7,5	od 0,125 do 0,250 l/s (od 7,5 do 15,0 l/min)	Bidety
250	15,0	min. 0,25 l/s (min. 15 l/min)	Wanny
		min. 0,23 l/s (min. 14 l/min w położeniu woda zimna i woda gorąca)	

Normalizacja 11/2004