

PN-EN ISO 13855:2010/Ap2

Bezpieczeństwo maszyn

Umieszczenie technicznych środków ochronnych ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii – Zagadnienia Ogólne i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 19 maja 2015 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

W Rozdziale 4

zamiast:

UWAGA 3 Przykładem uzupełniającego środka ochronnego jest przycisk ręcznego resetu umiejscowiony poza strefą zagrożenia oraz między technicznym środkiem ochronnym a strefą zagrożenia. Jego umiejscowienie dobiera się tak, aby jego użytkownik mógł bez trudu sprawdzić, czy nikt nie przebywa w strefie zagrożenia oraz w strefie między technicznym środkiem ochronnym a strefą zagrożenia.

powinno być:

UWAGA 3 Przykładem uzupełniającego środka ochronnego jest przycisk ręcznego resetu umiejscowiony poza strefą zagrożenia oraz poza obszarem między technicznym środkiem ochronnym a strefą zagrożenia. Jego umiejscowienie dobiera się tak, aby jego użytkownik mógł bez trudu sprawdzić, czy nikt nie przebywa w strefie zagrożenia oraz w obszarze między technicznym środkiem ochronnym a strefą zagrożenia.