

PN-EN 62877-1:2016-08/AC

Wprowadza

EN 62877-1:2016/AC:2017-05, IDT
IEC 62877-1:2016/AC1:2017, IDT

Elektrolit i woda dla otwartych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

Część 1: Wymagania dotyczące elektrolitu

Poprawka do Normy Europejskiej EN 62877-1:2016/AC:2017-05 *Electrolyte and water for vented lead acid accumulators - Part 1: Requirements for electrolyte* ma status Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 12 lipca 2017 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu.

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

Nota uznaniowa

Poprawka do Normy Europejskiej EN 62877-1:2016/AC:2017-05 została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej Normy PN-EN 62877-1:2016-08/AC:2017-07.

English Version

**Electrolyte and water for vented lead acid accumulators - Part 1:
Requirements for electrolyte
(IEC 62877-1:2016/COR1:2017)**

Electrolyte et eau pour accumulateurs plomb-acide ouverts
- Partie 1: Exigences pour l'électrolyte
(IEC 62877-1:2016/COR1:2017)

Elektrolyte und Wasser für geschlossene Blei-Säure-
Batterien - Teil 1: Anforderungen an Elektrolyte
(IEC 62877-1:2016/COR1:2017)

This corrigendum becomes effective on 26 May 2017 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 62877-1:2016/COR1:2017 was approved by CENELEC as EN 62877-1:2016/AC:2017-05 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 62877-1
Edition 1.0 2016-01

**Electrolyte and water for vented lead acid
accumulators –**

Part 1: Requirements for electrolyte

IEC 62877-1
Édition 1.0 2016-01

**Électrolyte et eau pour accumulateurs plomb-
acide ouverts –**

Partie 1: Exigences pour l'électrolyte

C O R R I G E N D U M 1

**Table 4 – Maximum allowed impurity of
diluted acid as operating electrolyte for
lead-acid batteries in the density range
 $\leq 1,30$ kg/l**

*Add, in the last column of line 8, the
following three values in front of the
dashed items:*

30
100
200

**Tableau 4 – Impuretés maximales
admises dans l'acide dilué utilisé
comme électrolyte de fonctionnement
des batteries plomb-acide dans la plage
de densités $\leq 1,30$ kg/l**

*La correction ne concerne que le texte
anglais.*