

PN-EN 1992-2:2010/Ap3

Eurokod 2

Projektowanie konstrukcji z betonu

Część 2: Mosty z betonu

Obliczanie i reguły konstrukcyjne

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez PKN/KT nr 251 ds. Obiektów Mostowych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 15 listopada 2022 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

W Załączniku krajowym NA treść w pkt NA.2.1 zmienia się następująco:

NA.2.1 Postanowienia dotyczące 3.2.4(101)P

Do wykonania zbrojenia nośnego betonowych elementów obiektów mostowych należy stosować stal zbrojeniową o:

- klasie ciągliwości co najmniej B w odniesieniu do podpór obiektów mostowych, z wyjątkiem korpusów podpór obiektów ramowych;
- klasie ciągliwości C w odniesieniu do przęseł betonowych obiektów mostowych (żelbetowych i sprężonych) oraz korpusów podpór obiektów ramowych.

Wszystkie zastosowane gatunki stali zbrojeniowej powinny być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami. W przypadku zastosowania stali zbrojeniowej klasy C powinna ona być zgodna z PN-H-93220.