

PN-EN 60061-2:2002/AC

Wprowadza

EN 60061-2:1993/A47:2014/AC:2023-07, IDT
IEC 60061-2:1969/Amd47:2014/Cor1:2023, IDT

Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa

Część 2: Oprawki lampowe

Poprawka do Normy Europejskiej EN 60061-2:1993/A47:2014/AC:2023-07
*Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders* ma status
Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka jest tłumaczeniem angielskiej wersji Poprawki do Normy Europejskiej EN 60061-2:1993/A47:2014/AC:2023-07. Dotyczy treści normy objętej zmianą PN-EN 60061-2:2002/A47:2014-09 opublikowaną w angielskiej wersji językowej.

Została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 16 października 2023 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za tłumaczenie poprawki jest PKN/KT nr 4 ds. Techniki Świetlnej.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

Wersja polska

Karta danych 7005-146-2 (Strona 2/4)

Oprawka PGJY19

Zastąpić w tablicy na stronie 2/4 Min. i Max. wartości wymiarów R, R1, T i r następującymi nowymi wartościami.

Wymiar	Min.	Max.
A (1)	9,5	
A1 (17)	19,5	20,0
C (2) (18)	15,85	15,95
D	5,85	6,15
E	1,8	2,0
F (2) (18)	17,40	–
H (19)	0,25	0,35
J	2,5	–
N (2)	16	–
O (2) (18)	11,6	11,7
P	1,0	1,2
Q	(3)	
R (20)	12,4	12,5
R1 (2)	10,0	10,1
S (2) (18)	9,65	9,75
T	2,6	3,0
U (18)	9,55	11,05
V (2) (18)	13,5	13,6
W (13)	7,4	7,8
X	23	–
a	Okolo 3	
r	0,8	1,0

Wersja angielska

Data sheet 7005-146-2 (Page 2/4)

Holders PGJY19

Replace, in the table on page 2/4, the Min. and Max. values of Dimensions R, R1, T and r with new values as follows.

Dimension	Min.	Max.
A (1)	9,5	
A1 (17)	19,5	20,0
C (2) (18)	15,85	15,95
D	5,85	6,15
E	1,8	2,0
F (2) (18)	17,40	-
H (19)	0,25	0,35
J	2,5	-
N (2)	16	-
O (2) (18)	11,6	11,7
P	1,0	1,2
Q	(3)	
R (20)	12,4	12,5
R1 (2)	10,0	10,1
S (2) (18)	9,65	9,75
T	2,6	3,0
U (18)	9,55	11,05
V (2) (18)	13,5	13,6
W (13)	7,4	7,8
X	23	-
a	Approx. 3	
r	0,8	1,0